

-MAPEI- Mapeband

(fisa nr. 109-4-2002)

Profile de banda cauciucata flexibila pentru impermeabilizari elastice de uz interior si exterior

CAMPUL DE APLICARE (vezi foto fisa originala)

- Se foloseste ca membrana prefabricata elastica de impermeabilizare a suprafetelor de contact dintre pereti si pardoseli care se impermeabilizeaza cu materiale de impermeabilizare tip **Mapegum WP** sau **Mapelastic**.
- Impermeabilizarea elastica a rosturilor de dilatare sau de contractie la terase sau balcoane care se impermeabilizeaza cu **Mapelastic**.
- Etansarea elastica a conductelor si sifoanelor de scurgere la grupuri sanitare, dusuri si bucatarii.
- Etansarea elastica a rosturilor de dilatare la panourile de prefabricate din beton.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeband este un profil de banda cauciucata pe suport de poliester, care este impermeabil la apa si vaporii.

Mapeband este elastic si suporta deformari, chiar si la temperaturi scazute, avand o excelenta rezistenta la conditii climatice vitrege.

Mapeband este rezistent la alcali, acizi si solutii de saruri (pentru situatii speciale se impune testarea produsului).

Mapeband se furnizeaza in piese speciale pentru impermeabilizarea colturilor interioare sau exterioare, profile pentru impermeabilizarea sifoanelor la grupuri sanitare, dusuri, bucatarii ; benzi pentru impermeabilizarea rosturilor de dilatare sau impermeabilizarea suprafetelor orizontale cu cele verticale.

RECOMANDARI

- Pentru o perfecta etansare a colturilor folositi profile **Mapeband** prefabricate, speciale pentru colturi.
- Pentru o perfecta etansare a trecerilor de conducte sau impermeabilizare a sifoanelor folositi profile **Mapeband**, piese adevarate.

MODUL DE APLICARE

Se intinde cu un rolul sau o spatula lisa materiale de impermeabilizare tip **Mapegum WP** sau **Mapelastic** in grosime de 1 mm pe suport iar in zonele de imbinare ale suprafetelor de contact se aplica profillul **Mapeband** apoi se fixeaza laturile din tesatura a profilului cu materialul de impermeabilizare utilizat.

Marginile profilului se insera in materialul de impermeabilizare **Mapegum WP** sau **Mapelastic** prospat.

Pentru rosturi de dilatatie ex. terase, **Mapeband** se pozitioneaza in rost in forma de litera omega Ω deoarece poate fi supus unor tensiuni.

Marginile profilului **Mapeband** pot fi lipite intre ele cu **Idrostop Mastic**.

AMBALAREA

- Role de 50 ml cu latimea de 120 mm.
- Profile de unghi de 90° sau 270°
- Profile patrate pentru trecere tuburi de 118 x 118 mm sau 400 x 400 mm.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:	
Duritatea Shore (dupa DIN 53505/ISO 868):	Mapeband
Incarcare la rupere (dupa DIN 53504 / ISO 37):	60% $> 8 \text{ N/mm}^2$
Alungire la rupere (dupa DIN 53504 / ISO 37):	$> 700\%$
Rezistenta la rupere N/mm^2 (dupa DIN 53507 / ISO 34):	$> 9 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la temperatura:	de la -40°C la $+90^{\circ}\text{C}$
Miscare maxima in exercitiu:	100%
Incadrare vamala:	8205 5910

Pentru detalii suplimentare si referinte vezi: www.mapei.it