

PULICOL

SOLVENT SUB FORMA DE GEL PENTRU INDEPARTAREA ADEZIVILOR SI A VOPSELELOR

CAMPUL DE APLICARE

-Indeprtarea adezivilor vechi pe baza de rasini naturale sau sintetice si a vopselelor.

Exemple tipice de aplicare

-Curatarea vechilor adezivi de pe pardoselile din marmura, ceramica, sape pe baza de ciment, etc.
-Curatarea vopselelor de pe metal, lemn, beton vopsit cu vosele decorative nerezistente la solventi, pardoseli din lemn vopsit.

CARACTERISTICI TEHNICE

PULICOL este un amestec de solventi sub forma unui gel usor de aplicat cu pensula sau spatula. PULICOL are o mare putere de dizolvare a adezivilor sau vopselelor pe baza de rasini in doar cateva minute de la aplicare.

RECOMANDARI

-Nu amestecati PULICOL cu apa.
-Nu utilizati pentru curatarea suporturilor care pot fi atacate de solventi, de ex: unele materiale plastice (guma, PVC), suprafete cu smalt decorativ nerezistent la solventi, pardoseli din lemn lacuit.
-Nu folositi pentru indepartarea vopselelor aplicate in "cuptoare de coacere" pentru ca este putin eficient.

MODALITATE DE APLICARE

Aplicati PULICOL cu o pensula pe reziduurile de adezivi sau vopseau pe care doriti sa le indepartati; asteptati cat este necesar pana cand reziduurile se inmoaie sau se dilueaza, si apoi indepartati-le cu un spaclu. Daca suprafata este plana si neabsorbanta ex. marmura sau placi de ceramica dupa aplicarea solventului spalati cu apa si soda caustica dupa care clatiti cu apa. Daca suprafata este ruгоasa, de ex: sape de ciment sau sape autonivelante, indepartati reziduurile cu o spatula

metalica dupa care spalati cu soda caustica si clatiti cu apa din abundenta.

In cazul suprafetelor de lemn nu aplicati solventul, ci indepartati reziduurile prin smirgheluire sau cu spatula.

Timpul necesar pentru dizolvare este in functie de tipul de adeziv si de grosimea acestuia, de ex.

-pentru: ADESILEX F57, ADESILEX V4 sunt necesare cateva minute,

-pentru ADESILEX G19 sunt necesare cca. 30 minute;

-pentru ADESILEX G12 sunt necesare cca. 45-60 minute.

CONSUMUL

Consumul este in functie de cantitatea si tipul de adeziv: este indicat sa se ia in considerare un consum de cca. 300 g/m².

SE ATRAGE ATENTIA

PULICOL nu necesita eticheta de produs inflamabil. Gelul previne evaporarea rapida a solventilor si deci nu are un miros neplacut. Se iau masurile necesare pentru utilizarea produselor chimice si in mod special pentru lucrul cu solventi. PULICOL este nociv. Indeprtati orice urma de PULICOL de pe suport, deoarece acesta contine produse care ingreuneaza aderenata.

AMBALAREA

Bidoane de 6 kg si 1 kg.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIE

Recomandarile si detaliile tehnice mai sus mentionate au la baza o vasta experienta in domeniu, ele sunt orientative si pentru fiecare caz vor trebui confirmate de aplicatii practice. Utilizatorul se va asigura ca produsul ales este cel corect, el fiind singurul raspunzator de eventualele consecinte ce deriva din utilizarea produsului.

DATE TEHNICE	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:	PULICOL
Tip:	gel transparent
Culoare :	incolor
Greutate specifica:	1,19
Depozitare:	stabil cel putin 1 an in recipientii sigilati
Toxicitate dupa CEE88/379 :	da, pentru cu ochii si pielea. Urmati instructiunile de pe ambalaj.
Inflamabilitate :	da
Incadrare vamala :	3814 00 90
DATE DESPRE APLICARE:	
Timp de inmuiere :	intre 15-60 minute in functie de tipul de adeziv
Temperatura de aplicare :	de la +8 pana la +35 °C
Consum :	300g/ m ²