

# Thomsit

## P 625

### Adeziv poliuretanic bicomponent pentru parchet

Adeziv bicomponent poliuretanic pentru lipirea parchetului

#### CARACTERISTICI

- fără solvent
- întărire rapidă
- lipire cu rezistență mare
- certificat conform GEV EMICODE EC1 very low emission
- recomandat pentru toate tipurile de parchet
- recomandat pentru esențe exotice

#### DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv bicomponent poliuretanic pentru lipirea parchetului masiv, a podelelor laminate (laminatului) și a blocurilor de lemn. Thomsit P 625 se folosește pentru lipirea parchetului pe suprafețe absorbante sau neabsorbante, indiferent de esență sau dimensiuni.

#### PROPRIETĂȚI

Fără solvenți, bicomponent poliuretanic. Produs certificat GEV EMICODE EC1 (emisii poluante scăzute). Ușor de amestecat și aplicat. Întărire rapidă cu rezistență finală mare.

#### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Pentru toate suporturile minerale trebuie măsurată umiditatea. Suportul trebuie să aibă bariera de vaporii. Dacă umiditatea este prea mare (>2CM%), este necesară o membrană Thomsit pentru hidroizolație. Suportul trebuie să nu aibă defecte structurale, să nu sune a gol, să aibă rezistență la compresiune (>30 N/mmp) și întindere corespunzătoare, să fie uscat (permanent), fără lapte de ciment și praf, fără contaminări sau tratamente care ar slăbi aderența. Suprafețele se șlefuiesc (mecanizat) cu monodiscul (buferul) la care discul are granulația abrazivului de 24 (sau 40). După șlefuire se aspiră suprafața.

#### MOD DE APLICARE

Adezivul Thomsit P625 trebuie aplicat pe suport cu spatula potrivită. Alegerea lamei spatulei depinde de tipul parchetului. Asigurați-vă că întinderea adezivului este potrivită. Lipiți parchetul conform cu recomandările producătorului. Aplicați Thomsit P 625 în condiții



ambientale minime și conform prescrierilor din standardele europene și naționale. Thomsit P625 este livrat în 2 găleți separate (componenta A și componenta B). Turnați componenta B (întăritorul) în componenta A (rășina). Amestecați cu un mixer cele 2 componente. Nu amestecați manual. Aplicați adezivul pe suport cu spatula potrivită (B1, B2, B3 sau 23/48). Aplicați parchetul imediat pe patul de adeziv proaspăt, asigurând transfer total de adeziv. Asigurați-vă că lemnul are contact total cu adezivul atât în timpul lipirii cât și pe timpul întăririi adezivului. Timpul de lucru la Thomsit P 625 este de aproximativ 60 de minute. Adezivul întărit nu mai poate fi folosit pentru altă lipire.

Parchetul poate fi rășchetat după 24 (48) ore.

## INFORMAȚII UTILE

Xn=Periculos, conține 4.4' - Metil- difenildiisocianat.

Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii clățiți cu multă apă și consultați un medic imediat. Nu inhalați vapori. Purtați echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte etc. Pentru alte sfaturi, vă rugăm să citiți Fișele de Siguranță Thomsit, disponibile la cerere.

## DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste 0°C, în loc uscat și răcoros.

## TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original, 12 luni de la data fabricației, în condiții ambientale normale.

## AMBALARE

Găleți de plastic de 6 kg, 52 găleți pe palet.

## ALTE INFORMAȚII

Nu turnați în canalizare. Păstrați produsul pentru o utilizare ulterioară, iar dacă a depășit termenul de garanție amestecați-l și aruncați-l conform regulamentelor locale. Aruncați bidoanele goale conform regulamentelor locale, sau în tomberoanele corespunzătoare. Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică pentru instalare (care sunt factori în afara controlului nostru).

Apariția acestei fișe tehnice Thomsit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.

Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor de parchet!



## DATE TEHNICE

Culoare: albă (componenta A)  
maron (componenta B)

Vâscozitate: pastă (componenta A)  
lichid (componenta B)

Densitate: aprox. 1,6 kg/litru (componenta A)  
aprox. 1,2 kg/litru (componenta B)

Consum (acoperire) 800 - 1.100 grame/mp

cu spatula B3: (0,9 - 1,25 mp/kg)

cu spatula B11: (1000-1300 grame/mp)

Timpi de uscare condiții ambientale normale:

Timp deschis : nu

Întărire: aproximativ 60 minute

Gata pentru trafic: aproximativ 24 ore

Întărire totală: aproximativ 7 zile

Stabilitate termică

la transport și depozitare: între 0°C și +50°C

Stabilitate termică

după uscare: până la +50°C

Termen de depozitare : 12 luni, în condiții ambientale normale

Informațiile sus menționate se aplică unor condiții ambientale normale; temperatura 20°C și 55% umiditate relativă aer.

## SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ



Xn=Periculos, conține 4.4' - Metil- difenildiisocianat

Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii clățiți cu multă apă și consultați un medic imediat. Nu inhalați vapori. Purtați echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte etc. Pentru alte sfaturi, vă rugăm să citiți Fișele de Siguranță Thomsit, disponibile la cerere.

## DEȘURI

Nu turnați în canalizare. Păstrați produsul pentru o utilizare ulterioară, iar dacă a depășit termenul de garanție amestecați-l și aruncați-l conform regulamentelor locale. Aruncați bidoanele goale conform regulamentelor locale sau în tomberoanele corespunzătoare.

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care sunt factori în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Thomsit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.

### Henkel România S.R.L.

#### Birouri:

Școala Herăstrău Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București, 014134,  
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

#### Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

#### Contact vânzări:

Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro

