



# Kerapoxy Cleaner

**Soluție specială pentru curățarea chiturilor epoxidice**



## DOMENII DE APLICARE

**Kerapoxy Cleaner** este un detergent utilizat la îndepărtarea și curățarea urmelor de chituri epoxidice cum ar fi: **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, **Kerapoxy CQ**, etc., de pe suprafața placajelor realizate cu plăci ceramice sau mozaic vitroceramic.

Scopul principal al soluției de curățare este ca la final rezidurile de chit rămase în urma spălării cu apă să fie ușor de îndepărtat. Totodată, detergentul poate fi folosit, chiar și după 24 de ore de la chituire, pentru îndepărtarea de pe orice suprafață a urmelor de chit întărit.

## Exemple tipice de aplicare

- Îndepărtarea urmelor de chit epoxidic de pe suprafețe placate cu plăci ceramice sau mozaic din sticlă.
- Curățarea suprafețelor placate cu plăci ceramice sau mozaic din sticlă după ce au fost chituite cu **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, **Kerapoxy CQ**, etc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Kerapoxy Cleaner** este un detergent lichid concentrat pentru curățarea urmelor lăsate de chiturile epoxidice.

**Kerapoxy Cleaner** este folosit pentru a îndepărta eventualele reziduri, petele sau urmele de chituri epoxidice, fără a degaja vapori nocivi.

Dacă este folosit corect, **Kerapoxy Cleaner** nu deteriorează suprafețele plăcilor ceramice / mozaic (verificați rezistența chimică a plăcilor) sau a rosturilor chituite.

## RECOMANDĂRI

- Nu utilizați pe marmură lustruită sau pe piatră naturală.
- Nu utilizați pe lemn.

- Nu utilizați la piscine care au suprafața din metacrilat.
- Înainte de a utiliza produsul pe materiale la care nu se cunoaște rezistența chimică a suprafeței, efectuați un test preliminar pentru a verifica dacă suprafața nu se deteriorează.
- Înainte de a utiliza produsul, protejați toate suprafețele care ar putea fi deteriorate la contactul direct cu acesta.
- Produsul nu este adecvat pentru a îndepărta urme grosiere de chit epoxidic sau în cazul în care chitul este întărit total. În această situație utilizați decapantul MAPEI **Pulicol 2000**.

## MOD DE APLICARE

Aplicați **Kerapoxy Cleaner** pe suprafața care trebuie curățată sau pe urmele de chit epoxidic și lăsați-l să acționeze câteva minute. Apoi frecați suprafața cu un pad abraziv Scotch-Brite® și clătiți bine cu apă. Produsul este foarte eficient pe chitul epoxidic încă proaspăt. În cazul în care curățarea se face la câteva ore de la aplicarea chitului de rosturi, poate fi nevoie să lăsați produsul să acționeze un timp mai îndelungat (cel puțin 15-20 minute) sau să repetați ciclul.

## AMBALARE

**Kerapoxy Cleaner** este disponibil în sticle cu pulverizator de 0,75 kg și bidoane de 5 kg.

## DEPOZITARE

**Kerapoxy Cleaner** poate fi depozitat timp de 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în ambalajul original, sigilat, la loc răcoros.

# Kerapoxy Cleaner



Pulverizare Kerapoxy Cleaner pe suprafața care trebuie curățată



Curățare folosind padul abraziv Scotch-Brite®



Clătire finală folosind un burete

## DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistență:	lichid
Culoare:	galben transparent
Densitate (g/cm <sup>3</sup> ):	1,010
pH:	12,5

### DATE DESPRE APLICARE (la +23°C și 50% U.R.)

Temperatura de aplicare permisă:	de la +5°C la +35°C
Timpul de așteptare înainte de clătire:	de la câteva minute pe chitul proaspăt până la max. 4 ore de la aplicarea chitului de rosturi

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

**Kerapoxy Cleaner** nu este considerat periculos în conformitate cu standardele și regulamentele actuale privind clasificarea acestor produse. Se recomandă însă să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să respectați normele privind manipularea produselor chimice. Pentru informații complete referitoare la utilizarea produsului nostru în condiții de siguranță, vă rugăm să consultați ultima versiune a Fișei de Siguranță.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.

## ATENȚIONARE

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a

*adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

**Vă rugăm să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.ro](http://www.mapei.ro)**



Curățarea suprafeței după aplicare



BUILDING THE FUTURE